

FICHA TÉCNICA



EXTINTOR DIÓXIDO CARBONO / CO₂
MATERIAL ALEACIÓN



Diseñado extinguir:

- ✓ **Fuego Clase B:** Líquidos combustibles como gasolina, aceite, pintura.
- ✓ **Fuego Clase C:** Equipos eléctricos de baja tensión.

CARACTERÍSTICAS:

REFERENCIA	EXALCO2-5	EXALCO2-10	EXALCO2-15	EXALCO2-20
Capacidad (lb)	5	10	15	20
Volumen (l)	3,4	6,8	10,2	13,5
Altura del Cilindro (mm)	370	430	600	600
Peso del Cilindro (Kg)	3,1	6	7,8	10,5
Presión de Trabajo (bar)	207	207	207	207
Prueba de Presión (bar)	311	311	311	311
Grosor del Cilindro (mm)	5,46	7,18	7,18	8,33

OBSERVACIONES:

- ✓ Extintor es un agente limpio, al usar no deja residuo.

RECOMENDACIONES

- ✓ Inspeccionar mensualmente.
- ✓ Realizar mantenimiento anual y prueba hidrostática cada 5 años.
- ✓ Recargue inmediatamente después de usarlo
- ✓ Ubicar en un sitio visible y de fácil acceso